

# 水道用ダクトイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ

日本水道協会規格 JWWA K 158:2017

ポリエチレンスリーブは地下に埋設するダクトイル鑄鉄管等の外面防食のために使用します。



スリーブ各部寸法

単位：mm

呼び径	内径	折り径	厚さ	長さ
75	248	390	0.2	5000
100	286	450	0.2	5000
150	350	550	0.2	6000
200	414	650	0.2	6000
250	446	700	0.2	6000
300	509	800	0.2	7000
350	573	900	0.2	7000
400	637	1000	0.2	7000
450	700	1100	0.2	7000
500	732	1150	0.2	7500
600	859	1350	0.2	7500
700	955	1500	0.2	7500
800	1114	1750	0.2	7500
900	1210	1900	0.2	7500

## 水道管用ポリエチレンスリーブ(巻物)

JWWA K 158:2017 準拠品



材質：低密度ポリエチレン



スリーブ各部寸法

材質：低密度ポリエチレン

折り径	内径	厚さ	長さ
160mm	$\phi 102$	0.2mm	60m巻

## 給水管用ポリエチレンスリーブ(無地 巻物)

JWWA K 158:2017 準拠品



スリーブ各部寸法

材質：低密度ポリエチレン


折り径	内径	厚さ	長さ
160mm	$\phi 102$	0.2mm	100m巻

# 水道用ダクトイル鑄鉄管用ポリエチレンスリーブ用固定バンド及び締め具



ポリエチレンスリーブを固定するために使用します。

JWWA K 158 : 2017

JWWA固定バンド



SP固定バンド



ゴム材質：EPDM 締め具の材質：ABS

ゴムバンドの形状及び寸法

単位：mm

単位：mm

呼び径	L	D	呼び径	L	D
75	560	5	1000	5140	5
100	680	5	1100	5640	5
150	920	5	1200	6120	5
200	1160	5	1350	6880	5
250	1420	5	1500	7620	5
300	1660	5	1600	8080	5
350	1920	5	1650	8320	5
400	2160	5	1800	9040	5
450	2400	5	2000	10060	5
500	2660	5	2100	10600	5
600	3160	5	2200	11120	5
700	3640	5	2400	11980	5
800	4140	5	2600	13080	5
900	4640	5			